




Courbes de performances

PRODUIT	TYPE
BS2151.011	HT
# COURBE	VERS.
63-234-00-0250	5


DATE	PROJET
2012-03-19	

	1/1-CHARGE	3/4-CHARGE	1/2-CHARGE	ARBRE MOTEUR	
COS phi DU MOTEUR	0.95	0.94	0.92	PUISSANCE...	30 hp
RENDEM. DU MOTEUR	86.0 %	86.5 %	85.0 %	DEMARRAGE	
RENDEMENT REDUCT.	---	---	---	COURANT...	196 A
COMMENTAIRES	ENTREE/SORTIE			NOMINAL	
	- / 4 inch			COURANT...	26 A
	PASSAGE LIBRE			NOMINAL	
	---			VITESSE...	3530 rpm
				MOMENT TOTAL	
				D'INERTIE	---
				# DE	
				CANAUX	5

DIAMETRE ROUE		
201 mm		
MOTEUR	STATOR	REV.
27-15-2AA	52D	13
FREQ.	PHASES	TENSION
60 Hz	3	600 V
REDUCTEUR		RAPPORT
---		---



PT. DE FONCT.	DÉBIT [USgpm]	HMT [ft]	PUISSANCE [hp]	RND [%]	(NPSHR) [ft]
P.R.O.	468	160	31.3 (26.9)	60.8 (70.7)	28.4



FLYPS3.1.5.8 (20060531)

(NPSHR) = (NPSH3) + marges

Performance en eau claire, données de performance 40 °C

	COURBE
--	--------